



## LBD

Маркуч с бяла цев за всички храни, мляко, масла, мазнини, брашно, меласа, декстроза и сиропи

### Конструкция на маркуча

**Цев:** NBR бяла, електро непроводима, съгласно FDA

**Подсилване:** Текстилни влакна. За LBS и с метални спирали

**Покритие:** NBR покритие, синьо, непроводимо

### Работна t°

-25°C ÷ +90°C временно +130°C



### Толеранс

**I.D.** По UNI EN ISO 1307/97

**O.D.** RMA steel mandrel: ± 1,59 mm

**L** ± 1%

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
LBD19/40	19	31	16	48	0.6	100
LBD25/40	25	37	16	48	0.8	150
LBD32/40	32	44	16	48	1.0	175
LBD38/40	38	51	16	48	1.2	200

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи