



## LMD

Силно гъвкав маркуч устойчив на повече от 75% индустриалните химикали. Ограниченията от вида на химикала, температурата и концентрацията ще откриете в таблицата за химическа съвместимост. Електропроводим през цевта или покритието без контакт на метала. Отговаря на EN 12115 и регулациите на TRbF 131/2.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** специална NBR смес, синя, гладка, безшевна, антистатична, електропроводима

**Усилване:** Текстилна мрежа.

**Покритие:** специална NBR / PVC смес, електропроводима.

От DN 63 - chloroprene (CR), черен, електропроводим

### Работна t°

20°C до +80°C, за кратко до +100°C.

**New lining:** water resistant. Lower risk of discolouration. Open steam cleaning up to 130° C / max. 30 min



'Lilac Band' са многофункционални маркучи за химикали, киселини (с изключение на концентрирани кислородни киселини), основи, солни приложения, алкохоли, йонизирани разтворители, ацетати, алдехиди, естери, кетони, гореща вода, горещ въздух, но не омаслени.

### Сертификати

Съгласно EN 12115

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
LMD09/40	9	22	16	25	0,3	50
LMD13/40	13	22	16	25	0,4	70
LMD19/40	19	31	16	25	0,6	100
LMD25/40	25	37	16	25	0,8	150

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи