



LMS

Силно гъвкав маркуч устойчив на повече от 75% индустриалните химикали. Ограниченията от вида на химикала, температурата и концентрацията ще откриете в таблицата за химическа съвместимост. Електропроводим през цевта или покритието без контакт на метала. Отговаря на EN 12115 и регулациите на TRbF 131/2.

Конструкция на маркуча

Цев: специална NBR смес, синя, гладка, безшевна, антистатична, електропроводима
Усилване: Текстилна мрежа с допълнителна спирала от галванизирани стомана
Покритие: специална NBR / PVC смес, електропроводима.
 От DN 63 - chloroprene (CR), черен, електропроводим

Работна t°

20°C до +80°C, за кратко до +100°C.

New lining: water resistant. Lower risk of discolouration. Open steam cleaning до 130° C / max. 30 min



'Lilac Band' са многофункционални маркучи за химикали, киселини, основи, солни приложения, алкохоли, йонизирани разтворители, ацетати, алдехиди, естери, кетони, гореща вода, горещ въздух, но не омаслени.

Сертификати

Съгласно EN 12115

Вакуум

0.9 bar до 63.5 mm

0.8 bar за по-големите размери

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
LMS25/40	25	37	16	25	1,0	90
LMS32/40	32	44	16	25	1,2	100
LMS38/40	38	51	16	25	1,4	110
LMS50/40	50	66	16	25	2,1	140
LMS63/40	63	79	16	25	2,7	180
LMS75/40	75	91	16	25	3,3	200
LMS100/40	100	116	16	25	4,7	400
LMS150/30	150	172	10	16	9,8	800

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи