



## LPG

За макари, за товарене и разтоварване на LPG в цистерни, баржи и др. **Не приложим за амоняк!**

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Каучук NBR, черен, гладък, електропроводим, устойчив на проникване

**Усилване :** Две текстилни мрежи с тънки медни кръстосани жички

**Покритие:** CR, черно, на отвори, електропроводимо, негоримо, устойчиво на озон и атмосферни влияния



- Двойна линия за налягане
- Маркуч подходящ за пропан бутан и производни
- Коефициент на пръсване >100bar

### Работна t°

-40°C до +70°C

### Сертификати

EN1762 – маркучи за LPG

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
LPG010/40	10	19	25	100	0,8	0,3
LPG013/40	13	23	25	100	0,5	0,4
LPG019/40	19	31	25	100	0,5	0,6
LPG025/40	25	38	25	100	0,4	0,8
LPG032/40	32	45	25	100	0,3	1,0
LPG038/40	38	52	25	100	0,2	1,2
LPG050/40	50	66	25	100	0,2	2,0
LPG075/40	75	93	25	100	-	3,4
LPG100/40	100	118	25	100	-	4,3
LPG150/30	150	173	25	100	-	7,9
LPG200/30	200	128	25	100	-	11,0

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи