



MASTINO

Маркуч със стоманена оплетка, подходящ за пренасяне на сгъстен въздух при високо налягане. Подходящ за тежки приложения, при които е необходим здрав маркуч. Покритието е изключително устойчиво на абразия и масло.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, NBR, устойчива на масла.

Усилване: стоманена тел.

Покритие: черно, гладко, устойчивост на износване атмосферни влияния, маслоустойчивост.



Здрав маркуч за сгъстен въздух при високо налягане, особено устойчив на масло и абразия.

Работна t°

-30 °C ÷ +135 °C

Номер	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
MAST025038	25	38	70	210	0,94	120
MAST032045	32	45	55	165	1,14	120
MAST038056	38	55,5	40	120	2,13	120
MAST051067	51	68,5	40	120	2,72	120
MAST064081	63,5	81	40	120	3,28	120
MAST076095	76	95	40	120	4,05	120
MAST102126	102	125,5	40	120	7,17	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи