



MAX

Маркуч с мека стена за трансфер на гореща вода, подходящ и за леко киселинни разтвори и за некорозионни флуиди, множество приложения в химическата промишленост.

Конструкция на маркуча


Цев: черна, гладка, EPDM.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черно, гладко, EPDM, устойчиво на топлина, атмосферни влияния, озон.

Работна t°

-40 °C до +120 °C



- маркуч за гореща вода
- слаби разтвори на киселина
- подходящ за приложения в химическата промишленост
- топлоустойчиво покритие

| Код | ID - мм | OD - мм | WP - бар | BP - бар | Тегло - кг/м | Дължина - м |
|-----------|---------|---------|----------|----------|--------------|-------------|
| MAX012020 | 10 | 20 | 10 | 30 | 0,31 | 120 |
| MAX012022 | 12 | 22 | 10 | 30 | 0,35 | 120 |
| MAX012020 | 13 | 20 | 10 | 30 | 0,22 | 120 |
| MAX012025 | 15 | 25 | 10 | 30 | 0,41 | 120 |
| MAX012026 | 16 | 26 | 10 | 30 | 0,43 | 120 |
| MAX012028 | 18 | 28 | 10 | 30 | 0,47 | 120 |
| MAX012027 | 19 | 27 | 10 | 30 | 0,33 | 120 |
| MAX012030 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0,51 | 120 |
| MAX012035 | 25 | 35 | 10 | 30 | 0,61 | 120 |
| MAX012042 | 30 | 41,5 | 10 | 30 | 0,82 | 120 |
| MAX012044 | 32 | 43,5 | 10 | 30 | 0,86 | 120 |
| MAX012050 | 38 | 50 | 10 | 30 | 1,06 | 120 |
| MAX012061 | 45 | 61 | 10 | 30 | 1,66 | 120 |
| MAX012066 | 51 | 65,5 | 10 | 30 | 1,66 | 120 |
| MAX012079 | 63,5 | 78,5 | 10 | 30 | 1,94 | 120 |

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи