



METAL HOSE 375




Смукателен маркуч

Приложение: за твърди вещества като прах, стружки и гранулати; за газообразни вещества; за обезпрашаващи и смукателни инсталации, Въздушна и климатична техника; за транспортиране на горими насипни вещества и във взривоопасни обекти (Ех-защита)

Конструкция на маркуча

профилна метална лента,
поцинкована стомана;
нагънат профил;
уплътнение: специални
нишки



- устойчив на износване;
- много здрав;
- изпълнява изискванията на европейска директива АТЕХ

Работна t°
до +120 °C;

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
375-0020-0000	20	24	100	0,340	-
375-0025-0000	25	29	110	0,420	2,5 5 10
375-0030-0000	30	34	130	0,500	-
375-0032-0000	32	36	140	0,530	2,5 5 10
375-0035-0000	35	39	150	0,580	2,5 5 10
375-0038-0000	38	42	155	0,630	-
375-0040-0000	40	45	155	0,700	2,5 5 10
375-0045-0000	45	50	165	0,740	-
375-0050-0000	50	55	180	0,810	2,5 5 10
375-0055-0000	55	60	200	0,900	-
375-0060-0000	60	66	215	1,010	2,5 5 10
375-0065-0000	65	71	230	1,090	2,5 5 10
375-0070-0000	70	76	240	1,170	2,5 5 10
375-0075-0000	75	81	255	1,250	2,5 5 10
375-0080-0000	80	86	270	1,330	2,5 5 10
375-0090-0000	90	97	280	1,780	-
375-0100-0000	100	107	300	1,980	2,5 5 10
375-0110-0000	110	117	330	2,170	-
375-0120-0000	120	127	380	2,360	2,5 5 10
375-0125-0000	125	132	400	2,450	2,5 5 10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
375-0130-0000	130	139	410	2,860	2,5 5 10
375-0140-0000	140	149	430	3,070	2,5 5 10
375-0150-0000	150	159	460	3,290	2,5 5 10
375-0160-0000	160	169	490	3,500	2,5 5 10
375-0170-0000	170	179	520	3,720	-
375-0180-0000	180	189	545	3,930	2,5 5 10
375-0200-0000	200	211	560	5,220	2,5 5 10
375-0225-0000	225	236	630	5,860	2,5 5 10
375-0250-0000	250	261	700	6,500	2,5 5
375-0275-0000	275	286	770	7,130	2,5 5
375-0300-0000	300	311	850	7,780	2,5 5
375-0315-0000	315	326	890	8,600	-
375-0350-0000	350	368	1420	14,000	-
375-0400-0000	400	418	1620	16,000	-
375-0450-0000	450	468	1820	17,900	-
375-0500-0000	500	518	2020	19,900	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи