



METAL HOSE HT 375




Смукателен маркуч

Приложение: за твърди вещества като прах, стружки и гранулати; за газообразни вещества; за обезпрашаващи и смукателни инсталации, въздушна и климатична техника; за транспортиране на горими насипни вещества и във взривоопасни обекти (Ех-защита)

Конструкция на маркуча

профилна метална лента,
цинкована
стомана; нагънат профил;
уплътнение: Стъклени
vlakна



- много устойчив на нагриване;
- устойчив на износване;
- много здрав;
- трудно запалим;
- изпълнява изискванията на европейска директива АТЕХ

Работна t°
до +400 °С;

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
375-0020-2880	20	24	100	0,350	10
375-0025-2880	25	29	110	0,430	10
375-0030-2880	30	34	130	0,510	10
375-0032-2880	32	36	140	0,550	10
375-0035-2880	35	39	150	0,590	10
375-0038-2880	38	42	155	0,650	10
375-0040-2880	40	45	155	0,680	10
375-0045-2880	45	50	165	0,760	10
375-0050-2880	50	55	180	0,840	10
375-0055-2880	55	60	200	0,900	10
375-0060-2880	60	66	215	1,010	10
375-0065-2880	65	71	230	1,090	10
375-0070-2880	70	76	240	1,170	10
375-0075-2880	75	81	255	1,250	10
375-0080-2880	80	86	270	1,340	10
375-0090-2880	90	97	280	1,850	10
375-0100-2880	100	107	300	2,040	10
375-0110-2880	110	117	330	2,240	10
375-0120-2880	120	127	380	2,440	10
375-0125-2880	125	132	400	2,540	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
375-0130-2880	130	139	410	2,930	10
375-0140-2880	140	149	430	3,130	10
375-0150-2880	150	159	460	3,350	10
375-0160-2880	160	169	490	3,570	10
375-0170-2880	170	179	520	3,720	-
375-0180-2880	180	189	545	4,010	10
375-0200-2880	200	211	560	5,510	5 10
375-0225-2880	225	236	630	6,180	5 10
375-0250-2880	250	261	700	6,850	5
375-0275-2880	275	286	770	7,520	5
375-0300-2880	300	311	850	8,200	5
375-0315-2880	315	326	890	8,600	-
375-0350-2880	350	368	1420	14,200	-
375-0400-0000	400	418	1620	16,000	-
375-0450-0000	450	468	1820	18,200	-
375-0500-0000	500	518	2020	20,200	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи