



МЕТАНО ISO 3821

Гъвкав маркуч за подаване на метан за заваряване, съгласно ISO 3821.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, синтетична гума.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: оранжево, гладко, синтетичен каучук.

Работна t° на маркуча

-20°C до +60°C



Гъвкав маркуч, използван за пренос на LPG, MPS, природен газ и метан за заваряване.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
МЕТА010019	10	19	20	60	0,27	120
МЕТА013023	13	23	20	60	0,37	120
МЕТА016027	16	26,5	20	60	0,43	120
МЕТА019032	19	32	20	60	0,66	120
МЕТА032047	32	47	20	60	1,14	120
МЕТА040054	40	54	20	60	1,33	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи