

## MILKFLEX

Лек и гъвкав маркуч за засмукване и подаване на мляко и млечни субпродукти. Може да се използва за мазни и немаслени хранителни продукти. Цев без фталати, тествани в съответствие с регламента REACH.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Бяла, NR

**Усилване:** синтетична нишка с голяма здравина, стоманена спирала

**Покритие:** синьо, гладко, устойчиво на атмосферни влияния



- Маркуч за мляко и млечни субпродукти
- Съгласно ISO 1307
- Работно налягане 6bar

### Работна температура

-40°C до +80°C

Номер	Вътрешен диаметър [mm]	Външен диаметър [mm]	Работно налягане [bar]	Налягане на пръсване [bar]	Тегло [kg/mt]	Радиус на огъване [mm]
IN36242402	25	37	10	30	0,81	75
IN36242404	32	44	10	30	0,99	95
IN36242405	38	50	10	30	1,27	115
IN36242408	51	63	10	30	1,64	150
IN36242410	63,5	75,5	10	30	2,07	190
IN36242413	76	90	10	30	2,76	230
IN36242415	102	117	9	27	4,07	300

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи