



MINIERA 10

Подходящ за къртачи с компресорен въздух (с минимални маслени следи) в заводи и каменоломни, строителната и минната индустрия.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, маслоустойчива, гладка SBR смес

Подсилване: Фабричен синтетичен текстил

Покритие: Черна, устойчива на изтриване, стареене и вода SBR каучукова смес.

Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C



- Също подходящ за вода и въздух за обща употреба
- Без нитрозамин
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

съгласно RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN36342181/40	25	35	10	30	0,70	250
IN36342182/40	30	40	10	30	0,81	300
IN36342184/40	35	45	10	30	0,92	350
IN36342185/40	40	50	10	30	1,02	400
IN36342186/40	45	55	10	30	1,14	450
IN36342187/40	50	60	10	30	1,25	500
IN36342188/40	60	70	10	30	1,47	600
IN36342189/20	70	80	10	30	1,68	700
IN36342190/40	75	86	10	30	1,99	750
IN36342190/20	75	86	10	30	1,99	750
IN36342191/20	100	112	10	30	2,86	1000
IN36342194/20	102	114	10	30	2,99	1020

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи