



MINIERA 20

Подходящ за къртачи с компресорен въздух (с минимални маслени следи) в заводи и каменоломни, строителната и минната индустрия.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, маслоустойчива, гладка SBR смес

Подсилване: Фабричен синтетичен текстил

Покритие: Черна, устойчива на изтриване, стареене и вода SBR каучукова смес.

Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C



- Също подходящ за вода и въздух за обща употреба
- Без нитрозамин
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

съгласно RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN36341113/40	19	30	20	60	0,62	190
IN36341110/40	25	37	20	60	0,81	250
IN36341149/40	30	42	20	60	1,39	300
IN36341111/40	32	46	20	60	1,39	300
IN36341121/40	38	52	20	60	1,43	380
IN36341120/40	40	56	20	60	1,73	400
IN36341109/40	45	61	20	60	1,91	450
IN36341114/40	50	66	20	60	2,08	500
IN36341116/40	60	76	20	60	2,38	600
IN36341117/20	75	91	20	60	2,89	750
IN36341119/20	100	118	20	60	4,23	1000

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи