



MINIERA 40

Проектиран за компресорен въздух за мини и кариери, с дълъг живот и максимум сигурност при особено тежки натоварвания

Конструкция на маркуча

Цев: Черен, NBR каучукова смес.

Маслоустойчива

Подсилване: Една специално вплетена стоманена жица.

Покритие: Черна SBR/CR каучукова смес, устойчива на изтриване, масло, озон и външно влияние.



- За тежки режими на работа
- Специализиран за употреба в минната индустрия
- Устойчив на ниски температури
- Коефициент на пръсване 4:1

Работна t°

-40 °C ÷ +100 °C

Сертификати

съгласно RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN36348001/40	13	23	40	160	0,55	0,55
IN36348002/40	19	30	40	160	0,77	0,77
IN36348003/40	25	38	40	160	1,06	1,06
IN36348004/40	32	46	40	160	1,45	1,45
IN36348005/40	38	52	40	160	1,80	1,80
IN36348000/40	51	66	40	160	2,30	2,30

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи