



## MONOFLEX

Проектиран за ниски температури, засмукване и подаване на течни и ниско абразивни материали, съвместими с PVC в промишлеността, селското стопанство, напояването, водоснабдяването, цистерните и др.

### Конструкция на маркуча

Гъвкав маркуч, изработен от мека PVC стена за хранителни продукти в съответствие с модифицирания регламент на ЕС 10/2011, подсилен с устойчива на удари PVC спирала.



- Стандартен гъвкав маркуч за всмукване и доставяне на течности
- Подходящ и за храни

### Температура

-5 °C ÷ +60 °C

Код	ID - мм	OD - мм	Тегло - кг/м	BR - мм	WP - бар	Вакуум - бар	Дължина - м
IH35600016	16	22,3	0,190	64	8	0,80	25/50
IH35600020	20	26,3	0,245	80	8	0,80	25/50
IH35600025	25	31,4	0,310	100	7	0,80	25/50
IH35600030	30	36,6	0,400	120	6	0,80	25/50
IH35600032	32	38,8	0,430	128	6	0,80	25/50
IH35600035	35	42,1	0,470	140	6	0,80	25/50
IH35600038	38	45,7	0,530	152	6	0,80	25/50
IH35600040	40	47,8	0,560	160	6	0,80	25/50
IH35600045	45	53,3	0,670	180	5	0,80	25
IH35600051	51	59,7	0,800	200	5	0,80	25/50
IH35600055	55	63,9	0,880	220	5	0,76	25
IH35600060	60	69,2	0,980	240	5	0,76	25
IH35600063	63	72,5	1,050	252	5	0,76	25
IH35600070	70	80,1	1,150	280	4	0,76	25
IH35600076	76	86,3	1,385	300	4	0,76	25
IH35600080	80	91,3	1,560	320	4	0,76	25
IH35600090	90	101,9	1,800	360	4	0,76	25
IH35600102	102	115	2,160	400	3	0,70	25
IH35600105	105	118,2	2,160	420	3	0,65	25
IH35600110	110	123,0	2,400	440	3	0,65	25
IH35600120	120	133,6	2,800	480	3	0,60	25
IH35600152	152	166,0	4,250	600	3	0,60	25
IH35600160	160	175,9	4,400	640	3	0,60	10
IH35600203	203	223,0	6,400	950	2	0,60	10

### Contact us:

"DAIS GLOBAL " LTD  
 3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria  
 Telephone: +359 2 973 27 67  
 Fax: +359 2 973 26 65  
 E-mail: office@daisglobal.eu

### Catalogues:

Ducting hoses  
 Industrial hoses  
 Fittings  
 Safety couplings  
 Chemical resistance table ducting hoses  
 Chemical resistance table hoses