



MONTANA 20

Гъвкав маркуч за съгъстен въздух, обикновено използван за тежки приложения в пътни съоръжения, кариери и мини.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, SBR.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черно, гладко, EPDM, устойчивост на атмосферни влияния и озон.

Работна t°

-30 °C ÷ +70 °C



Маркуч за съгъстен въздух, използван в промишлеността и работно налягане 20 бара (300 psi).

Номер	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
MO20010019	10	19	20	60	0,26	120
MO20013023	13	23	20	60	0,38	120
MO20016026	16	26	20	60	0,42	120
MO20019027	19	27	20	60	0,38	120
MO20019029	19	29	20	60	0,50	120
MO20019030	19	30	20	60	0,59	120
MO20025037	25	37	20	60	0,77	120
MO20032044	32	44	20	60	0,93	120
MO20038054	38	54	20	60	1,48	120
MO20051067	51	67	20	60	1,91	120
MO20064080	63,5	80	20	60	2,46	120
MO20076090	76	90	20	60	2,31	120
MO20102118	102	118	20	60	3,52	120

Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи