



MONTREAL 10

Маркуч за индустриален пренос на вода, гъвкав и здрав, устойчив на озон.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, синтетична гума.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черен, гладък, (обвит) синтетичен каучук, устойчив на атмосферни влияния и озон.

Температура

-35 °C ÷ +70 °C



- мек маркуч за изпускане на вода, не корозивни флуиди и сгъстен въздух;
- използва се в строителството, промишлеността и селското стопанство.

Код	ID	OD	WP	BP	Тегло	Дължина
	мм	мм	bar	bar	кг/м	м
MONTRLO19	19	26	10	30	0,30	120
IH36203251	25	33	10	30	0,47	120
IH36203253	32	42	10	30	0,79	120
IH36203240	38	47	10	30	0,79	120
IH36203255	40	53,5	10	30	1,23	120
IH36203257	51	61	10	30	1,14	120
MONTRLO63	63,5	75,5	10	30	1,74	120
MONTRLO76	76	87	10	30	1,82	120
MONTRLO90	90	106	10	30	3,18	120
IH36203263	102	120	10	30	4,14	120

Contact us:

"DAIS GLOBAL " LTD
3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria
Telephone: +359 2 973 27 67
Fax: +359 2 973 26 65
E-mail: office@daisglobal.eu

Catalogues:

Ducting hoses
Industrial hoses
Fittings
Safety couplings
Chemical resistance table ducting hoses
Chemical resistance table hoses