



MULTIFORM 10

Гъвкав маркуч за гореща вода с работно налягане 10 bar, устойчив на атмосферни влияния и стареене.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, безшевна EPDM каучукова смес.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черно, безшевно, устойчиво на стареене, озон и атмосферни влияния, EPDM каучукова смес.

Работна t°

-40°C до +120°C



- Маркучи проектирани да пренасят гореща вода, течности, дори леки киселини и неагресивни химикали.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
1447521	5	10,5	10	30	0,08	30	100
1447530	8	15	10	30	0,15	50	100
1447548	10	17	10	30	0,17	60	100
1447840	12	19	10	30	0,21	70	100
1447564	13	19	10	30	0,18	80	100
1447572	15	23	10	30	0,28	90	60
1447580	16	23	10	30	0,25	100	60
1447661	19	26	10	30	0,31	110	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи