



MULTIFORM 20

Гъвкав маркуч за гореща вода с работно налягане 20 bar, устойчив на атмосферни влияния и стареене.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, безшевна EPDM каучукова смес.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черно, безшевно, устойчиво на стареене, озон и атмосферни влияния, EPDM каучукова смес.

Работна t°

-40°C до +120°C



- Маркучи проектирани да пренасят гореща вода, течности, дори леки киселини и неагресивни химикали.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
1447599	6	14	20	60	0,16	60	100
1447602	7	16	20	60	0,20	60	100
1447610	8	17	20	60	0,21	65	100
1447629	10	19	20	60	0,24	80	100
1447637	13	23	20	60	0,34	105	60
1448137	13	21	20	60	0,26	105	60
1448080	16	25	20	60	0,36	130	60
1447653	19	30	20	60	0,50	150	60
1448099	19	29	20	60	0,47	150	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи