




NEO 2

Високотемпературен смукателен и вентилационен маркуч; Neopren, двупластов, плътен, гладък отвътре
Приложение: за отвеждане на горещ и студен въздух; за сушилни за гранулат в пластмасовата промишленост; за печатарски машини, кондензатори и компресори; за техника на отработени газове, моторна техника, подгряване на двигатели, самолетостроене и монтажна промишленост

Конструкция на маркуча

вградена в стената пружинна стоманена спирала;
подсилена с тъкан лента;
Стена: стъклена тъкан, наслоена с Neopren; подсилване чрез назъбване



- много устойчив на високи температури;
- плътен;
- подсилен с нишки;

Работна t°

-35°C до +135°C, за кратко до +150°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
390-0013-2005	13	16	3,000	0,740	16	0,070	-
390-0019-2005	19	22	3,000	0,730	22	0,110	4
390-0022-2005	22	25	3,000	0,720	25	0,170	4
390-0025-2005	25	30	2,800	0,710	30	0,190	4
390-0032-2005	32	36	2,700	0,650	36	0,280	4
390-0038-2005	38	43	2,600	0,600	43	0,310	4
390-0041-2005	41	46	2,600	0,590	46	0,315	-
390-0044-2005	44	49	2,600	0,580	49	0,320	4
390-0045-2005	45	50	2,600	0,550	50	0,340	-
390-0051-2005	51	56	2,600	0,520	56	0,360	4
390-0057-2005	57	62	2,500	0,480	62	0,430	4
390-0060-2005	60	65	2,500	0,470	65	0,460	-
390-0063-2005	63	68	2,400	0,460	68	0,490	4
390-0070-2005	70	75	2,100	0,440	75	0,540	4
390-0076-2005	76	81	2,100	0,430	81	0,580	4
390-0080-2005	80	85	2,100	0,420	85	0,610	4
390-0083-2005	83	88	2,100	0,410	88	0,630	4
390-0089-2005	89	94	2,000	0,400	94	0,690	4
390-0095-2005	95	100	1,900	0,370	100	0,730	4
390-0102-2005	102	107	1,900	0,350	107	0,770	4

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
390-0108-2005	108	114	1,800	0,330	114	0,810	4
390-0114-2005	114	120	1,500	0,300	120	0,850	4
390-0121-2005	121	127	1,500	0,240	127	0,890	4
390-0127-2005	127	133	1,400	0,230	133	0,930	4
390-0140-2005	140	146	1,300	0,200	146	1,000	4
390-0152-2005	152	158	1,200	0,170	158	1,200	4
390-0160-2005	160	166	1,100	0,160	166	1,280	-
390-0165-2005	165	171	1,100	0,140	171	1,380	-
390-0178-2005	178	184	1,000	0,120	184	1,430	4
390-0203-2005	203	209	0,700	0,090	209	1,650	4
390-0254-2005	254	260	0,500	0,070	260	2,090	4
390-0305-2005	305	311	0,500	0,070	311	2,610	4

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи