



## NIAGARA

Маркуч с абразивоустойчивост на цевта съгласно ISO 4649: 70 +/- 5mm<sup>3</sup>.

Маркуч подходящ за пръскане на бетон, гипс и гипс.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** черна, гладка, антистатична гума SBR / NR, устойчива на абразия.

**Усилване:** синтетичен кабел с висока якост.

**Покритие:** черен, гладък, антистатичен каучук SBR / NR, устойчив на абразия.

### Работна t°

-40°C до + 70°C



- маркуч за подходящ за мазилка
- антистатичен каучук
- устойчив на абразия

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
1140183	19	31	40	120	0,48	120
IN36822030	25	36,5	40	120	0,60	120
IN36822041	32	44	40	120	0,77	120
1434667	35	48	40	120	0,89	120
1006860	38	54	40	120	1,20	120
1379208	40	54	40	120	1,03	120
NIAG051068	51	67	40	120	1,53	120
IN36822050	65	85	40	120	2,48	120
NIAG076098	76	98	40	120	2,97	120
1007009	90	119,5	40	120	4,95	120
1030922	100	128	40	120	5,08	120

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи