



## NORFLEX® PTFE 407




Маркуч под налягане за хранителната и фармацевтичната промишленост (FDA); PTFE-маркуч без подсилване, гладък отвътре и отвън

Приложение: за твърди вещества, за газообразни и течни вещества

### Конструкция на маркуча

NORFLEX®-конструкция;  
стена: гладка отвътре и отвън; стена: PTFE



### Работна t°

-150 °C до около +200 °C



- без мириз и вкус;
- антиадхезионен;
- устойчив на микроби и хидролиза;
- добра устойчивост на алкални вещества и киселини;
- екстремно добра устойчивост на химикали;
- устойчив на налягане

### Стандарти

- стена: подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600 / BGW;

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане на пръсване bar	Тегло кг/м	Максимална дължина м
407-9020-0000	- / 2	0.16	217.55	0.020	150
407-9030-0000	1/8 / 3	0.20	217.55	0.030	150
407-9040-0000	- / 4	1/4	145.05	0.035	150
407-9060-0000	1/4 / 6	5/16	145.05	0.050	150
407-9080-0000	5/16 / 8	3/8	72.50	0.060	150
407-9100-0000	3/8 / 10	0.47	72.50	0.075	150
407-9120-0000	- / 12	0.55	72.50	0.090	150
407-9140-0000	- / 14	5/8	72.50	0.105	150

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи