




NORFLEX® PUR 441 MHF



Устойчив на износване маркуч под налягане; маркуч с текстилно подсилване, устойчив на налягане, гладък отвътре и отвън
Приложение: при абразивни твърди материали, като прахове, влакна, стружки; за газообразни и течни вещества

Конструкция на маркуча

NORFLEX® -конструкция;
Стена гладък отвътре и отвън; Стена: специален Premium Ether- Polyurethan (Pre-PUR®)



Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C.



- високо устойчив на износване;
- без мирис и вкус;
- устойчив на микроби и хидролиза;
- добра устойчивост на химикали;
- устойчив на налягане;
- устойчив на притискане;
- много здрав

Стандарти

• Стена подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, директива на ЕС 2002/72 включително изменение 2008/39/EC и 975/2009, препоръка XXXIX BfR Polyurethan;

Номер	I.D. мм	Дебелина на стената мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
441-9029-0000	2,9	1,4	5,7	20	15	0,022	50
441-9040-0000	4	2	8	20	15	0,045	50
441-9060-0000	6	2	10	16	25	0,060	50
441-9060-2175	6		12	20	25	0,100	
441-9065-0000	6,5	1.75	10	16	25	0,054	
441-9070-0000	7	1,5	10	14	30	0,047	
441-9080-0000	8	2	12	16	30	0,075	50
441-9085-0000	8,5	2	12,5	16	40	0,078	
441-9095-0000	9,5	2	13,5	14	50	0,086	
441-9100-0000	10	2,25	14,5	12	60	0,103	50
441-9110-0000	11	2,5	16	12	60	0,126	
441-9130-0000	13	3	19	10	85	0,179	50
441-9190-0000	19	3	25	8	125	0,248	50

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустиални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи