




NORFLEX® PVC 400



маркуч под налягане; маркуч без подсилване,
гладък отвътре и отвън
Приложение: за газообразни и течни вещества

Конструкция на маркуча

NORFLEX®-конструкция;
Стена гладка отвътре и
отвън; стена: меко PVC



Работна t°

-20°C до +60°C



- добра устойчивост на алкални вещества и киселини, добра устойчивост на химикали;
- устойчив на притискане

Номер	I.D. мм	Дебелина на стената мм	O.D. мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
400-9020-0000	2	1	4	0,012	100
400-9030-0000	3	1	5	0,016	100
400-9040-0000	4	1	6	0,020	100
400-9040-2182	4	1,5	7	0,034	100
400-9050-0000	5	1,5	8	0,040	100
400-9060-0000	6	1,5	9	0,046	100
400-9060-2184	6	2	10	0,065	100
400-9070-0000	7	1,5	10	0,052	100
400-9080-0000	8	2	12	0,082	50
400-9090-0000	9	2	13	0,090	50
400-9100-0000	10	2	14	0,098	50
400-9120-0000	12	2,5	17	0,148	50
400-9140-0000	14	2,5	19	0,168	50
400-9150-0000	15	2,5	20	0,178	50
400-9160-0000	16	3	22	0,233	50
400-9180-0000	18	3	24	0,257	50
400-9200-0000	20	2	24	0,180	50
400-9200-2175	20	3	26	0,282	50
400-9220-0000	22	3	28	0,306	50
400-9250-0000	25	3	31	0,343	25
400-9300-0000	30	3,5	37	0,479	25
400-9320-0000	32	4	40	0,588	25
400-9380-0000	38	5	48	0,878	25
400-9400-0000	40	4	48	0,719	25
400-9400-2187	40	5	50	0,919	25
400-9500-0000	50	5	60	1,123	25
400-9600-0000	60	5	70	1,327	25

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи