




NORPLAST® PUR-CU 386



Универсален и абразивоустойчив маркуч за засмукване и транспорт

Конструкция на маркуча



Работна t°

-20°C до +70 °C, за кратко до +80°C



- за високо скоростни материали като пудри, парченца и гранули
- за газове и течности
- за вакуумни машини, конвейерни машини за гранули, печатни машини, духалки и компресори.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
386-0032-0000	32	39	5,000	0,700	154	0,450	-
386-0038-0000	38	46	5,000	0,700	182	0,590	30
386-0040-0000	40	48	5,000	0,700	195	0,620	30
386-0045-0000	45	53	5,000	0,700	215	0,750	30
386-0050-0000	50	59	5,000	0,700	235	0,880	30
386-0060-0000	60	69	5,000	0,700	275	1,060	30
386-0063-0000	63	72	5,000	0,700	290	1,130	30
386-0065-0000	65	74	5,000	0,700	300	1,170	-
386-0070-0000	70	79	5,000	0,700	320	1,280	30
386-0076-0000	76	85	5,000	0,700	340	1,460	30
386-0080-0000	80	90	4,000	0,700	365	1,630	30
386-0090-0000	90	100	4,000	0,700	420	1,940	30
386-0100-0000	100	110	4,000	0,700	470	2,290	-
386-0102-0000	102	112	4,000	0,700	475	2,310	30

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет. 5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи