




## NORPLAST® PVC 379 GREEN SUPERELASTIC



Универсален маркуч за засмукване и транспорт

### Конструкция на маркуча



**Работна t°**  
-25°C до +60 °C



- напояване, пренасяне на течен оборски тор, почистване на канализации и шахти
- торове, инсектициди, агенти за пречистване

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
379-0019-0000	19	24	5,000	0,600	106	0,205	-
379-0020-0000	20	25	5,000	0,600	110	0,210	50
379-0025-0000	25	30	5,000	0,600	140	0,270	50
379-0032-0000	32	38	4,000	0,600	180	0,350	50
379-0038-0000	38	44	4,000	0,600	210	0,470	50
379-0040-0000	40	46	3,000	0,500	220	0,510	50
379-0050-0000	50	58	3,000	0,500	270	0,700	50
379-0051-0000	51	59	3,000	0,500	275	0,710	-

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи