




NORPLAST® PVC 380 GREEN



Универсален маркуч за засмукване и транспорт

Конструкция на маркуча



Работна t°
-5°C до +60 °C



- за твърди материали като пудри, парченца и пелети
- за газове и течности
- за напояване, торове, инсектициди, агенти за пречистване
- за индустриални, селскостопански и строителни системи.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
380-0019-0000	19	24	5,000	0,600	106	0,205	
380-0020-0000	20	25	5,000	0,600	110	0,210	25 50
380-0025-0000	25	30	5,000	0,600	140	0,270	25 50
380-0030-0000	30	35	5,000	0,600	170	0,330	25 50
380-0032-0000	32	38	5,000	0,600	180	0,420	25 50
380-0035-0000	35	41	5,000	0,600	195	0,440	25 50
380-0038-0000	38	44	5,000	0,600	210	0,470	25 50
380-0040-0000	40	46	5,000	0,600	220	0,510	25 50
380-0045-0000	45	52	5,000	0,600	250	0,580	25 50
380-0050-0000	50	58	5,000	0,600	270	0,700	25 50
380-0051-0000	51	59	4,500	0,600	280	0,710	
380-0055-0000	55	63	4,500	0,600	310	0,750	
380-0060-0000	60	68	4,500	0,600	330	0,850	25 50
380-0063-0000	63	71	4,500	0,600	350	0,900	25 50
380-0070-0000	70	78	4,000	0,600	450	1,050	25 50
380-0076-0000	76	85	4,000	0,600	500	1,150	25 50
380-0080-0000	80	89	3,500	0,500	550	1,350	25 50
380-0090-0000	90	100	3,500	0,500	600	1,600	30
380-0100-0000	100	111	3,000	0,500	660	1,900	30

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи