




NORPLAST® PVC 383



Универсален и абразивоустойчив маркуч за засмукване и транспорт

Конструкция на маркуча



Работна t°

-5°C до +60 °C, за кратко до +80°C.



- за твърди материали като прах, пудри и влакна
- за газове и течности
- за обезпрашаващи и смукателни системи, за климатизация и вентилация.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
383-0020-0000	20	26	1,000	0,250	25	0,120	-
383-0025-0000	25	31	1,000	0,250	30	0,160	25 50
383-0030-0000	30	36	0,900	0,250	35	0,200	25 50
383-0032-0000	32	38	0,850	0,200	35	0,210	25 50
383-0035-0000	35	41	0,800	0,200	35	0,230	25 50
383-0038-0000	38	45	0,750	0,200	45	0,260	25 50
383-0040-0000	40	47	0,750	0,200	50	0,280	25 50
383-0045-0000	45	52	0,650	0,200	55	0,350	25 50
383-0050-0000	50	58	0,500	0,200	60	0,430	25 50
383-0060-0000	60	68	0,500	0,160	70	0,500	25 50
383-0063-0000	63	71	0,450	0,160	70	0,520	25 50
383-0070-0000	70	78	0,400	0,150	90	0,580	25 50
383-0076-0000	76	85	0,400	0,150	100	0,640	25 50
383-0080-0000	80	89	0,350	0,150	110	0,750	25 50
383-0090-0000	90	100	0,300	0,140	125	0,850	15 30
383-0100-0000	100	110	0,280	0,130	140	0,970	15 30
383-0110-0000	110	121	0,250	0,120	150	1,100	-
383-0120-0000	120	131	0,250	0,100	160	1,200	-
383-0125-0000	125	136	0,250	0,100	170	1,250	15 30
383-0130-0000	130	141	0,200	0,090	170	1,300	-
383-0140-0000	140	152	0,200	0,090	175	1,450	-
383-0150-0000	150	162	0,180	0,080	180	1,600	10 20

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет. 5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи