




NORPLAST® PVC 384



Универсален маркуч за засмукване и транспорт

Конструкция на маркуча



Работна t°

-5°C до +70°C, за кратко до +80°C



- за твърди материали като пудри, парченца и пелети
- за газове и течности
- за обезпрашаващи и смукателни системи, за климатизация и вентилация.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
384-0020-0000	20	26	5,000	0,700	110	0,250	25 50
384-0025-0000	25	31	5,000	0,700	130	0,300	25 so
384-0030-0000	30	36	5,000	0,700	150	0,360	25 50
384-0032-0000	32	39	5,000	0,700	155	0,390	25 50
384-0035-0000	35	42	5,000	0,700	1 70	0.440	25 so
384-0038-0000	38	45	5,000	0,700	180	0,520	25 so
384-0040-0000	40	48	5,000	0,700	195	0,550	25 so
384-0045-0000	45	53	5,000	0,700	215	0,670	25 so
384-0050-0000	so	59	5,000	0,700	235	0,800	25 so
384-0060-0000	60	69	5,000	0,700	275	0,970	25 50
384-0063-0000	63	72	5,000	0,700	290	1,040	25 50
384-0070-0000	70	80	5,000	0,700	320	1,200	25 50
384-0076-0000	76	86	5,000	0,700	340	1,380	25 50
384-0080-0000	80	91	4,000	0,700	365	1,550	25 so
384-0090-0000	90	102	4,000	0,700	420	1,850	15 30
384-01 00-0000	100	112	4,000	0,700	470	2,200	15 30
384-0110-0000	110	123	4,000	0,600	520	2,550	
384-01 20-0000	1 20	133	3,000	0,600	650	2,800	
384-01 25-0000	1 25	138	3,000	0,550	680	3,000	15 30
384-0150-0000	150	163	3,000	0,500	780	4,300	10 20

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи