



OILPRESS N/L 20

Подходящ за всякакви приложения изискващи трансфер на различни видове флуиди и за петролни продукти с ароматизация под 50%

Конструкция на маркуча

Цев: NBR, черна, мека, маслоустойчива и устойчива на горива, подходяща за петролни продукти с ароматизация до 50%

Подсилване: Синтетична текстилна оплетка

Покритие: CR, Мека, черна, самозагасяща се, антистатична ($R < 10^6 \Omega/m$) устойчива на горещина, масло, изтъркване и климатични условия CR гумена смеска.



- В селското стопанство, строителство и много други индустрии
- Подходящ за много горива включително B100
- Две различни линии в зависимост от налягането
- Голям температурен диапазон
- Коефициент на пръсване 3:1

Работна t°

-30°C до +100°C временно до +120°C

Толеранс

съгласно UNI EN ISO 1307

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	W	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
OILPRESS N/L 20						
IN30832000/40	6	12	20	60	0.12	25
IN30832001/40	8	14	20	60	0.15	35
IN30832002/40	10	17	20	60	0.21	40
IN30832003/40	13	20	20	60	0.26	55
IN30832004/40	16	23	20	60	0.31	65
IN30832005/40	19	28	20	60	0.47	80
IN30832006/40	25	36	20	60	0.74	100

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи