

## ORINOCO

Абразивоустойчив, шумоизолиращ маркуч, използван за доставка на пясък или стоманолеене. Изработен е с антистатично каучуково покритие.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Черен, гладък, антистатичен SBR / NR

**Усилване:** синтетична нишка с голяма здравина

**Покритие:** черно, гладко, SBR / NR.

### Работна температура

-40°C до +70°C



- Маркуч за пренос на пясък, абразивоустойчив
- Антистатичен
- Работно налягане 10bar
- Съгласно ISO 4649: 70+/-5mm3.

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Макс. дължина m
1435612	13	25,5	10	30	0,40	120
1435620	16	29,5	10	30	0,53	120
IN36820300	19	32,5	10	30	0,60	120
IN36820200	25	40	10	30	0,84	120
IN36820201	30	45	10	30	0,94	120
IN36820202	32	48	10	30	1,10	120
IN36820303	38	52	10	30	1,09	120
IN36820305	40	60	10	30	1,63	120
IN36820206	51	69,5	10	30	1,85	120
IN36820207	60	80	10	30	2,29	120
1371290	63,5	83,5	10	30	2,48	120
1439740	65	83,5	10	30	2,28	120
IN36820209	80	103	10	30	3,61	120
IN36820211	102	122	10	30	3,71	120

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи