

## ORLANDO

Маркуч предназначен да борави с широка гама химически продукти, не много силни окислителни, основи, алкохоли, алдехиди, кетони, гореща вода и горещ въздух. Приложим при пренос на промишлени води и в системи за пречистване на водата.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Черен, гладък, антистатичен EPDM

**Усилване:** синтетична нишка с голяма здравина

**Покритие:** черно, гладко, EPDM



- Маркуч за химикали
- Съгласно EN 12115:11.
- Работно налягане 6bar
- Ω / T, електропроводим маркуч. Електрическо съпротивление за дължини, равни или по-малки от 40 метра.

### Работна температура

-40°C до +100°C

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Макс. дължина m
ORLD019030	19	30	16	64	0,47	120
ORLD025037	25	37	16	64	0,64	120
ORLD032044	32	44	16	64	0,75	120
ORLD038051	38	51	16	64	0,97	120
ORLD051067	51	67	16	64	1,63	120
ORLD063081	63,5	81	16	64	2,13	120
ORLD076093	76	93	16	64	2,50	120
ORLD102120	102	120	16	64	3,33	120

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи