



OSLO 5

Олекотен и плосък маркуч, използван за изхвърляне на промишлени или отпадъчни води, с работно налягане 5 бара.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, синтетична гума.

Усилване: синтетична нишка с висока якост.

Покритие: черен, гладък, синтетичен каучук, устойчив на атмосферни влияния и озон.

Температура

-25 °C ÷ +70 °C



- Изключително лек маркуч
- Маркуч подходящ за отпадна вода

Код	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг/м	Дължина м
OS50051057	51	56,5	5	15	0,57	120
OS50076082	76	81,5	5	15	0,84	120
OS50102108	102	108	5	15	1,23	120
OS50152158	152	158	5	15	1,83	120
OS50203210	203	210	5	15	2,49	60
OS50254262	254	262	5	15	3,67	60
OS50305315	305	315	5	15	5,40	60

Contact us:

"DAIS GLOBAL " LTD
3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria
Telephone: +359 2 973 27 67
Fax: +359 2 973 26 65
E-mail: office@daisglobal.eu

Catalogues:

Ducting hoses
Industrial hoses
Fittings
Safety couplings
Chemical resistance table ducting hoses
Chemical resistance table hoses