



OSSIGENO ISO 3821

Гъвкав маркуч, използван за подаване на кислород за заваряване, съгласно ISO 3821.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, синтетична гума според NF F 16-101 F3 I2, DIN 5510-2 S4-SR2 (без ST).

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: синьо, гладко, синтетичен каучук.

Работна t° на маркуча

-20°C до +60°C



ISO 3821: 2008: маркучи за заваряване, рязане и съпътстващи процеси.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
OSSI008018	8	18	20	60	0,28	120
OSSI010020	10	20	20	60	0,33	120
OSSI013023	13	23	20	60	0,39	120
OSSI016025	16	25	20	60	0,38	120
OSSI019028	19	28	20	60	0,44	120
OSSI020031	20	31	20	60	0,63	120
OSSI025037	25	37	20	60	0,80	120
OSSI030045	30	45	20	60	1,21	120
OSSI038052	38	52	20	60	1,30	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи