



OX BLUE ISO 3821

Гъвкав маркуч за подаване на кислород за заваряване, устойчив на стареене, съгласно ISO 3821.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, синтетична гума.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: синьо, безшевно, синтетично каучуково съединение, устойчиво на озон, стареене и атмосферни влияния.

Работна t° на маркуча

-20°C до +60°C



Гъвкав маркуч, подходящ за пренос на кислород за заваряване.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
OXBL007014	6,3	13,3	20	60	0,18	60	80
OXBL008015	8	15	20	60	0,21	65	80
OXBL010017	10	17	20	60	0,25	80	80

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи