



## PERFORMER AD10T

Пневматично или хидравлични засмукване или транспортиране на абразивни материали с висока температура.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** EPDM, черна, гладка.

**Укрепване:** синтетична текстилна оплетка с вградена стоманена спирала .

**Покритие:** EPDM, черно, нагънато, устойчиво на атмосферни условия, фабрично импрегниран.

**Електрически данни:** Електропроводима цев и покритие.



- Отлична устойчивост на износване.
- Ниска цена за инсталация.
- Потискане на пикове в налягането.
- Ниски загуби на налягане .
- Поглъща вибрации и шум.
- Подходящ за много типове фитинги.
- Отлична устойчивост на атмосферни влияния
- Вакуум 0.9bar

### Работна t°

-30°C до + 100°C, временно + 110°C.

### Куплунзи/фитинги

Маркучите могат да се куплират с:

- 2 меки краища,
- 1 мек + 1 END-FLEX® фланец,
- 2 уголемени или меки краища.

Маркучите се куплират с END-FLEX® фланци.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
AD10H-25/20	25	53	10	30	2.1	125
AD10H-32/20	32	60	10	30	2.5	160
AD10H-40/20	40	73	10	30	3.4	200
AD10H-50/20	50	83	10	30	4	250
AD10H-65/20	65	98	10	30	4.8	325
AD10H-75/20	75	108	10	30	5.4	375
AD10H-80/20	80	113	10	30	5.7	400
AD10H-100/20	100	133	10	30	7	500
AD10H-125/20	125	158	10	30	8.2	750
AD10H-150/20	150	183	10	30	9.9	1050
AD10H-175/10	175	208	10	30	11.3	1300
AD10H-200/12	200	234.5	10	30	13.9	1600
AD10H-250/12	250	285.5	10	30	17.6	2000
AD10H-300/12	300	340.5	10	30	25	2500
AD10H-350/12	350	391	10	30	30.7	3000
AD10H-400/12	400	441	10	30	36.2	4000

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи