



## PERFORMER GL AD10H

Хидравлична засмукване и транспортиране на абразивни материали.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** NR, черна, гладка, устойчива на износване.

**Укрепване:** синтетична текстилна оплетка с вградена стоманена спирала.

**Покритие:** EPDM, черно, нагънато, устойчиво на атмосферни условия, фабрично импрегниран.

### Работна t°

- 30°C до + 70°C

### Куплунзи/фитинги

Маркучите се куплират с BLOC-END® куплунзи и са приложими за следното налягане:

ID ≤ 150 mm: WP = 10 bar,

ID > 150 mm: WP = 5 bar



- Отлична устойчивост на износване.
- Може да бъде доставен нарязани по дължина, за куплиране на място.
- Бърз и лесен монтаж.
- Лек и малък радиус на огъване.
- Ниска цена за инсталация.
- Електрическа проводимост
- Потискане на пикове в налягането.
- Ниски загуби на налягане .
- Поглъща вибрации и шум.
- Устойчивост на атмосферни влияния.
- Вакуум 0.9bar

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
TL0128511/20	25	53	10	30	2	125
TL0128512/20	32	60	10	30	2.3	160
TL0128513/20	40	73	10	30	3.4	200
TL0061620/20	50	83	10	30	4	250
TL0061621/20	65	98	10	30	5	325
TL0061622/20	80	113	10	30	5.9	400
TL0061623/20	100	133	10	30	7.1	500
TL0061624/20	125	158	10	30	8.7	750
TL0061625/20	150	183	10	30	10.2	1050
TL0061626/12	200	234.5	10	30	14.3	1600
TL0061627/12	250	285.5	10	30	18.9	2000
TL0061628/12	300	340.5	10	30	25.3	2500
TL5501488/12	350	391	10	30	31.5	3100
TL5601787/12	400	441	10	30	36.4	4000

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи