



PERFORMER GL AD10P

Пневматично засмукване и транспортиране на абразивни материали .

Конструкция на маркуча

Цев: NR, светлокафяв, гладка, устойчива на износване.

Укрепване: синтетична текстилна оплетка с вградена стоманена спирала

Покритие: EPDM, черно, нагънато, устойчиво на атмосферни условия фабрично импрегниран.

Работна t°

- 30°C до + 70°C

Куплунзи/фитинги

Маркучите се куплират с BLOC-END® куплунзи и са приложими за следното налягане:

ID ≤ 150 mm: WP = 10 bar,

ID > 150 mm: WP = 5 bar



- Отлична устойчивост на износване.
- Може да бъде доставен нарязани по дължина, за куплиране на място.
- Бърз и лесен монтаж.
- Лек и малък радиус на огъване.
- Ниска цена за инсталация.
- Електрическа проводимост
- Потискане на пикове в налягането.
- Ниски загуби на налягане .
- Поглъща вибрации и шум.
- Устойчивост на атмосферни влияния.
- Вакуум 0.9bar

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
TL0128521/20	25	53	10	30	1.9	125
TL0128531/20	32	60	10	30	2.2	160
TL0128532/20	40	73	10	30	3.2	200
TL0061629/20	50	83	10	30	3.6	250
TL0061630/20	65	98	10	30	4.4	325
TL0061631/20	80	113	10	30	5.2	400
TL0061632/20	100	133	10	30	6.3	500
TL0061633/20	125	158	10	30	7.7	750
TL0061634/20	150	183	10	30	9	1050
TL0122700/12	200	234.5	10	30	14.5	1600
TL0122746/12	250	285.5	10	30	16.8	2000
TL0122757/12	300	340.5	10	30	23.5	2500
TL5513022/12	350	391	10	30	30.2	3100

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи