



## PERFORMER GL AD10T

Пневматично или хидравлично засмукване или транспортиране на абразивни материали с висока температура.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** EPDM, черна, гладка.

**Укрепване:** синтетична текстилна оплетка с вградена стоманена спирала.

**Покритие:** EPDM, черно, нагънато, устойчиво на атмосферни условия, фабрично импрегниран.

**Електрически възможности:** Проводима цев и покритие (спиралата трябва да е свързана към куплунзите).

### Работна t°

-30°C до + 100°C, временно до + 110°C

### Куплунзи/фитинги

Маркучите се куплират с BLOC-END® куплунзи и са приложими за следното налягане:

ID ≤ 150 mm: WP = 10 bar,

ID > 150 mm: WP = 5 bar



- Отлична устойчивост на износване.
- Може да бъде доставен нарязани по дължина, за куплиране на място.
- Бърз и лесен монтаж.
- Лек и малък радиус на огъване.
- Ниска цена за инсталация.
- Електрическа проводимост
- Потискане на пикове в налягането.
- Ниски загуби на налягане .
- Поглъща вибрации и шум.
- Устойчивост на атмосферни влияния.
- Вакуум 0.9bar

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
TL0127950/20	25	53	10	30	2.4	125
TL0127951/20	32	60	10	30	2.8	160
TL0127952/20	40	73	10	30	4.1	200
TL0094968/20	50	83	10	30	4.4	250
TL0094233/20	65	98	10	30	4.9	325
TL0094969/20	80	113	10	30	5.6	400
TL0094290/20	100	133	10	30	7.1	500
TL0128405/20	125	158	10	30	9	750
TL0094459/20	150	183	10	30	10.2	1050
TL0126597/12	200	234.5	10	30	14.3	1600
TL0126600/12	250	285.5	10	30	17.5	2000
TL0126603/12	300	340.5	10	30	25.2	2500

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи