



PHDF

За алтернативни операции по товарене и разтоварване на авиационни горива. До размер DN 2 1/2" диаметъра остава стабилен дори силно огъване.

Конструкция на маркуча

Цев: NBR, антистатичен, не разтворим от горива

Усилване : Не метална полутвърда полиамидна спирала

Покритие: Хлорпропен (CR), електропроводим, устойчив на озон и огън, силно устойчив на триене

Работна t°

-30 °C ÷ +70 °C

Засмукване

0,2 bar при ID<75

Налягане на пръсване

>80 bar



- Гъвкава и устойчива конструкция
- Налягане на пръсване > 80 bar.

Сертификати

По **EN 1361 тип C** (BS 3158), API 1529 C, NFPA407, AS 2683 и TRbF 131. Одобрен съгласно германски военен стандарт VG95 955.

Номер	ID Мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
FHD038F	38	54	20	40	1,5	400
FHD050F	50	67	20	40	2,1	500
FHD063F	63	81	20	40	2,9	550
FHD075F	75	93	20	40	3,6	600

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи