



PRESCORD N/R 10

Подходящ за пренос на вода и неагресивни течности в различни индустрии и селското стопанство.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка SBR каучукова смес

Подсилване: Синтетични текстилни влакна

Покритие: Черна (N), грапава (/R), устойчива на триене, стареене и външно влияние SBR/EPDM смес

Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C



- Устойчива на озон и атм. условия
- Без нитрозамин
- Оребрено покритие за по-добра гъвкавост и сцепление
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

UNI EN ISO 1307/97

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
ИН30116062/100	8	15	10	30	0,19	50
ИН30116063/100	10	17	10	30	0,22	60
ИН30112103/100	12	19	10	30	0,26	70
ИН30112104/100	15	23	10	30	0,36	90
ИН30112136/50	18	26	10	30	0,42	110
ИН30112138/50	20	30	10	30	0,59	120
ИН30112134/50	25	35	10	30	0,71	150

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи