



PROPANPRESS EN ISO 3821 N/L 20

Подходящ за LPG в индустриални приложения.
Надупчено покритие. Малко просмукване.
Гъвкав за удобна употреба

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка, NBR смес, устойчива на LPG

Усилване: Синтетични текстилни влакна

Покритие: Оранжево, гладка PVC/NBR смес, устойчива на стареене, атмосферни условия, с надупчена за предпазване от образуване на балончета

Работна t°

-30 °C (-22 °F) до +70 °C (+158 °F)



- Надупчено покритие
- Ниско проникване
- Оранжево покритие следващо специфична индикация
- Отлична гъвкавост
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

Съгласно EN ISO 3821

Номер	I.D. mm	O.D. mm	WP bar	BP bar	Тегло kg	Min R mm
ИН30413456/100	6.3	13.3	20	60	0.16	50
ИН30413457/100	8	15	20	60	0.18	65
ИН30413459/100	8.5	16	20	60	0.21	70
ИН30413458/100	10	17	20	60	0.22	80

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи