



## PROTAPE® PE 322 EC




Електропроводим смукателен и вентилационен маркуч; PE <math>< 10^3 \Omega</math>, супер лек + пластичен, високо устойчив на химикали

Приложение: за транспортиране на горими насипни материали и взривоопасни обекти (Ex-защита); за агресивни твърди вещества като прахове и влакна; за агресивни газообразни вещества като пари и дим; за обезпрашаващи и засмукващи инсталации

### Конструкция на маркуча

PROTAPE® маркуч от фолио; пружинна стоманена спирала - вградена стабилно в стената; екструдирани ленти; стена: електропроводим Polyethylen (PE); дебелина на стената около 0,4 мм



- Стена електропроводима (съгласно TRBS2153) <math>< 10^3 \Omega</math>;
- добра устойчивост на основи и киселини;
- екстремно добра устойчивост на химикали; ниско тегло;
- изпълнява изискванията на европейската директива ATEX

### Работна t°

-35°C до +80°C

Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
322-0038-1003	1,5 / 38	45	0,480	26,0	0,325	-
322-0040-1003	- / 40	47	0,460	27,0	0,300	10
322-0045-1003	1,75 / 44-45	53	0,415	30,0	0,240	-
322-0050-1003	2 / 50-51	58	0,370	33,0	0,180	10
322-0060-1003	2,36 / 60	68	0,305	38,0	0,210	10
322-0065-1003	2,5 / 63-65	73	0,285	40,5	0,230	-
322-0070-1003	- / 70	78	0,260	43,0	0,250	-
322-0075-1003	3 / 75-76	83	0,250	45,5	0,260	10
322-0080-1003	- / 80	88	0,230	48,0	0,290	10
322-0090-1003	3,5 / 89-90	98	0,200	53,0	0,310	10
322-0100-1003	4 / 100-102	108	0,185	58,0	0,370	10
322-0110-1003	- / 110	118	0,170	63,0	0,400	10
322-0115-1003	4,5 / 114-115	123	0,160	65,5	0,410	-
322-0120-1003	4,72 / 120	128	0,155	68,0	0,440	-
322-0125-1003	5 / 125-127	133	0,150	70,5	0,470	10

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
<b>322-0130-1003</b>	- / 130	138	0,145	73,0	0,490	-
<b>322-0140-1003</b>	5,5 / 140	148	0,135	78,0	0,520	10
<b>322-0150-1003</b>	6 / 150-152	158	0,125	83,0	0,550	10
<b>322-0160-1003</b>	6,3 / 160	168	0,115	88,0	0,580	10
<b>322-0165-1003</b>	6,5 / 165	173	0,110	90,5	0,595	-
<b>322-0170-1003</b>	- / 170	178	0,105	93,0	0,610	-
<b>322-0175-1003</b>	- / 175	183	0,110	95,5	0,630	-
<b>322-0180-1003</b>	7 / 178-180	188	0,105	98,0	0,670	-
<b>322-0200-1003</b>	8 / 200-203	208	0,090	108,0	0,730	10
<b>322-0225-1003</b>	- / 225	233	0,085	120,5	0,880	-
<b>322-0228-1003</b>	9 / 228-229	236	0,085	122,0	0,895	-
<b>322-0250-1003</b>	- / 250	258	0,075	133,0	0,990	10
<b>322-0254-1003</b>	10 / 254	262	0,075	135,0	1,025	-
<b>322-0275-1003</b>	- / 275	283	0,070	145,5	1,200	-
<b>322-0280-1003</b>	11 / 280	288	0,065	148,0	1,240	-
<b>322-0300-1003</b>	- / 300	309	0,060	159,0	1,250	10
<b>322-0305-1003</b>	12 / 305	315	0,060	162,0	1,255	-

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи