




## PROTAPE® PUR 335 MHF FLAT



Устойчив на износване специален маркуч, плосък маркуч без армировка, устойчив на вибрации, много гъвкав, гладък отвътре. За пресевни машини, вибрационни пресевни машини и люлеещи пресевни машини; като силфони и компенсатори; за хранителната и фармацевтичната промишленост.

### Конструкция на маркуча

Маркуч тип PROTAPE®; екструдирана лента, дебелина на стената около 1,0 мм; стена: специален Premium Ether- Polyurethan (Pre-PUR®); гладък отвътре



### Работна t°

-40°C ÷ +140°C за кратко до 150°C



- устойчив на вибрации
- устойчив на износване
- аеродинамично оптимизира
- устойчив на микроби и хидролиза
- устойчив на химикали

### Стандарти

- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземява.
- стена - подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, директива на ЕС 2002/72/ЕС включително изменение 2008/39/ЕС и 975/2009, препоръка XXXIX BfR Polyurethan; без мирис и вкус

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Тегло кг/м	Максимална дължина м
335-0080-0000	80	85	0,510	0,470	5
335-0085-0000	85	90	0,480	0,500	5
335-0090-0000	90	95	0,455	0,540	-
335-0100-0000	100	105	0,410	0,590	5
335-0110-0000	110	115	0,375	0,650	5
335-0115-0000	115	120	0,355	0,670	-
335-0120-0000	120	125	0,340	0,700	5
335-0125-0000	125	130	0,330	0,730	5
335-0130-0000	130	135	0,315	0,760	-
335-0140-0000	140	145	0,295	0,820	-
335-0150-0000	150	155	0,275	0,880	5
335-0155-0000	155	160	0,265	0,900	5
335-0160-0000	160	165	0,255	0,930	-
335-0165-0000	165	170	0,250	0,960	5
335-0170-0000	170	175	0,240	0,990	-
335-0175-0000	175	180	0,235	1,020	-
335-0180-0000	180	185	0,230	1,050	5
335-0200-0000	200	205	0,205	1,140	5
335-0205-0000	205	210	0,200	1,190	5
335-0220-0000	220	225	0,185	1,280	-
335-0225-0000	225	230	0,180	1,310	-

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет. 5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Тегло кг/м	Максимална дължина м
<b>335-0235-0000</b>	235	240	0,175	1,360	-
<b>335-0250-0000</b>	250	255	0,165	1,450	<b>5</b>
<b>335-0275-0000</b>	275	280	0,150	1,590	<b>5</b>
<b>335-0280-0000</b>	280	285	0,145	1,620	-
<b>335-0300-0000</b>	300	305	0,135	1,730	-
<b>335-0305-0000</b>	305	310	0,135	1,770	<b>5</b>
<b>335-0325-0000</b>	325	330	0,125	1,890	-
<b>335-0350-0000</b>	350	355	0,115	2,030	-
<b>335-0400-0000</b>	400	405	0,105	2,300	-
<b>335-0405-0000</b>	405	410	0,105	2,340	5
<b>335-0450-0000</b>	450	455	0,090	2,600	-
<b>335-0500-0000</b>	500	505	0,080	2,890	-
<b>335-0600-0000</b>	600	605	0,060	3,230	-

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи