



PROTAPE® PVC 371




Смукателен и вентилационен маркуч; супер лек, високо гъвкав + пластичен 6:1, подсилен с плат

Приложение: за засмукване на дим от заваряване; за въздушна и климатична техника

Конструкция на маркуча

PROTAPE® маркуч от фолио; вградена в стената пружинна стоманена тел; лента подсилен с плат; стена: наслоено с плат PVC; дебелина на стената около 0,25 мм



- прекрасно съотношение цена-мощност;
- устойчив на износване;
- подсилен с плат;
- добра устойчивост на химикали;
- много здрав;
- трудно запалим;

Стандарти

- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може за се заземява

Работна t°

-10°C до +80°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане бар	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
371-0040-0000	40	43	0,250	0,150	43	0,100	6 10
371-0051-0000	51	54	0,240	0,145	54	0,120	6 10
371-0060-0000	60	63	0,195	0,115	63	0,140	6 10
371-0076-0000	76	79	0,160	0,080	79	0,180	6 10
371-0080-0000	80	83	0,150	0,070	83	0,190	6 10
371-0090-0000	90	93	0,140	0,060	93	0,200	6 10
371-0102-0000	102	105	0,120	0,050	105	0,240	6 10
371-0110-0000	110	113	0,110	0,045	113	0,270	6 10
371-0127-0000	127	130	0,100	0,035	130	0,320	6 10
371-0140-0000	140	143	0,090	0,035	143	0,350	6 10
371-0152-0000	152	155	0,080	0,035	155	0,370	6 10
371-0160-0000	160	163	0,075	0,025	163	0,440	6 10
371-0180-0000	180	183	0,070	0,020	183	0,540	6 10
371-0203-0000	203	206	0,060	0,020	206	0,600	6 10
371-0254-0000	254	258	0,050	0,010	258	0,790	6 10
371-0305-0000	305	309	0,040	0,005	309	0,950	6 10
371-0356-0000	356	360	0,035	0,005	360	1,110	6 10
371-0406-0000	406	410	0,030	0,005	410	1,280	6 10
371-0508-0000	508	514	0,020	0,002	514	1,560	6 10
371-0040-0001	40	43	0,250	0,150	43	0,100	6 10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет. 5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
371-0051-0001	51	54	0,240	0,145	54	0,120	6 10
371-0060-0001	60	63	0,195	0,115	63	0,140	6 10
371-0076-0001	76	79	0,160	0,080	79	0,180	6 10
371-0080-0001	80	83	0,150	0,070	83	0,190	6 10
371-0090-0001	90	93	0,140	0,060	93	0,200	6 10
371-0102-0001	102	105	0,120	0,050	105	0,240	6 10
371-0110-0001	110	113	0,110	0,045	113	0,270	6 10
371-0127-0001	127	130	0,100	0,035	130	0,320	6 10
371-0140-0001	140	143	0,090	0,035	143	0,320	6 10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи