



PROTAPE® TPE 320




Високотемпературен смукателен и вентилационен маркуч; Santoprene® , супер лек, много гъвкав + пластичен, устойчив на износване

Приложение: за фини прахови твърди вещества като прахове и влакна; за газообразни вещества като пари и дим; за засмукване на пари; за отвеждане на горещ и студен въздух; за кондензатори и компресори

Конструкция на маркуча

Маркуч тип PROTAPE®; вградена в стената пружинна стоманена спирала; екструдирани лента; Стена: термопластичен каучук(TPE); Дебелина на стената са. 0,4 мм



- много устойчив на високи температури;
- устойчив на износване;
- добра устойчивост на основи и киселини;
- добра устойчивост на химикали;
- ниско тегло;

Стандарти

- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземява

Работна t°

-40°C до +125°C, за кратко до +150°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
320-0050-0000	50	58	0,265	0,130	58	0,230	10
320-0055-0000	55	63	0,240	0,115	63	0,240	-
320-0060-0000	60	68	0,220	0,105	68	0,260	10
320-0065-0000	65	73	0,205	0,085	73	0,280	-
320-0070-0000	70	78	0,190	0,075	78	0,300	10
320-0075-0000	75	83	0,175	0,070	83	0,330	10
320-0080-0000	80	88	0,165	0,065	88	0,360	10
320-0090-0000	90	98	0,150	0,055	98	0,440	-
320-0100-0000	100	108	0,135	0,045	108	0,520	10
320-0110-0000	110	118	0,120	0,040	118	0,550	-
320-0115-0000	115	123	0,115	0,040	123	0,570	-
320-0120-0000	120	128	0,110	0,040	128	0,600	-
320-0125-0000	125	133	0,105	0,030	133	0,640	10
320-0130-0000	130	138	0,105	0,030	138	0,670	-
320-0140-0000	140	148	0,095	0,030	148	0,710	10
320-0180-0000	180	188	0,075	0,020	188	0,910	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
320-0150-0000	150	158	0,090	0,030	158	0,760	10
320-0160-0000	160	168	0,085	0,025	168	0,800	10
320-0175-0000	175	183	0,075	0,020	183	0,880	-
320-0200-0000	200	208	0,060	0,020	208	1,010	10
320-0225-0000	225	233	0,050	0,015	233	1,100	-
320-0250-0000	250	258	0,040	0,015	258	1,210	-
320-0275-0000	275	283	0,030	0,010	283	1,330	-
320-0280-0000	280	288	0,020	0,010	288	1,380	-
320-0300-0000	300	308	0,010	0,010	308	1,590	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи