



PROTAPE® TPE 326 MEMORY




Маркуч за отработени газове; Устойчив на постоянно притискане, лек (Температура на отработените газове до +200 °С*)

Приложение: за засмукване на отработени моторни газове; при навиване на маркучи за отработени газове; за смукателни канали; за над- и подповоди смукателни инсталации

Конструкция на маркуча

Маркуч тип PROTAPE®; специална опорна спирала от пластмасов профил; подсилен с тъкан; стена: тъкан, наслоена с EPDM/ PP; дебелина на стената около 0,4 мм



- устойчив на вибрации;
- аеродинамично оптимизирани
- външни гънки;
- подсилен с тъкан;
- добра устойчивост на химикали;
- ниско тегло

Работна t°

до +200°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
326-0050-0000	50	67	0,400	80	0,410	-
326-0051-0000	51	68	0,400	82	0,420	15
326-0063-0000	63	80	0,280	101	0,510	15
326-0076-0000	76	93	0,170	111	0,610	15
326-0080-0000	80	97	0,130	116	0,640	-
326-0100-0000	100	117	0,050	120	0,780	-
326-0102-0000	102	119	0,050	122	0,800	15
326-0125-0000	125	142	0,035	144	0,970	-
326-0127-0000	127	144	0,035	152	0,980	15
326-0150-0000	150	167	0,030	180	1,150	-
326-0152-0000	152	169	0,030	182	1,160	15
326-0200-0000	200	217	0,010	240	1,500	-
326-0203-0000	203	220	0,010	244	1,520	15

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация
Таблица за химическа съвместимост на маркучи