

PUERTORICO

Маркуч с твърда стена за засмукване и подаване на горива и масла. Покритие устойчиво на атмосферни влияния.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, каучукова NBR.

Усилване: синтетична нишка с висока якост, антистатичен меден проводник, стоманена спирала.

Покритие: черно, гладко, синтетичен каучук

Работна температура

От -20°C до +70°C



- Маркуч за трансфер на горива и масла с ароматно съдържание до 30%
- Вакуум 0,9bar
- Работно налягане 10bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Вакуум bar	Макс. дължина m
IN36530099	19	29	10	30	0,55	80	0,9	120
IN36531004	25	35	10	30	0,68	105	0,9	120
IN36531012	32	42	10	30	0,83	135	0,9	120
IN36531002	38	49	10	30	1,08	165	0,9	120
IN36530203	40	51	10	30	1,13	170	0,9	120
IN36530205	51	62	10	30	1,49	230	0,9	120
IN36531001	63,5	76	10	30	2,29	290	0,9	120
IN36530208	76	89	10	30	2,76	360	0,9	120
IN36531003	90	105,5	10	30	4,02	450	0,9	120
IN36530211	102	118	10	30	4,65	515	0,9	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи