



## PULSOR 125

За бетон-помпи за насипване с рамена, също за хоросан, варови разтвори, глинени каши, и за пневматично разтоварване на цимент и минерали.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** NR, черна, гладка, устойчива на износване.

**Укрепване:** две стоманени оплетки за ID ≤ 65мм и четири за ID ≥ 76.2мм.

**Покритие:** NR, черен, фабрично импрегниран, устойчив на износване и атмосферни условия.

### Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C

### Куплунзи/фитинги

Кримпвани куплунзи с размери съгласно VICTAULIC или на конкретните производители на бетонни помпи (PUTZMEISTER, SCHWING ...).



- Много абразивоустойчив за дълъг срок за работа.
- Гъвкав и лесен за работа.
- Здрава конструкция за да издържат на големи натоварвания на натиск, за да се гарантира максимална безопасност.
- Конструкцията елиминира усукване и позволява лесно почистване чрез обратно изпомпване.
- Вакуум 0.8

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
TL0060005/20	50	68	70	125	2,24	200
TL0060007/20	65	85	70	125	3,88	250
TL0060418/20	76.2	101	70	125	4.96	270
TL0060420/20	101.6	129	70	125	7.08	300
TL0060422/20	125	156	70	125	9.83	360
TL0060423/20	150	185	70	125	13.34	570

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи