



PULSOR 200

За бетонови помпи под високо налягане. За пневматичен пренос на цимент и минерали. Изпомпване на шлам и сондирана кал (не олио-натоварено). За монолитване на хоросан, цимент, или бетон

Конструкция на маркуча

Цев: NR, черна, гладка, устойчива на износване.

Укрепване: две стоманени уплетки за ID ≤ 65мм и четири за ID ≥ 76.2мм

Покритие: NR/SBR, черно, устойчиво на триене и атмосферни условия, фабрично импрегниран.

Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C

Куплунзи/фитинги

Кримпвани куплунзи с размери съгласно VICTAULIC или на конкретните производители ва бетонни помпи (PUTZMEISTER, SCHWING ...).



- Предназначен за екстремни условия на работа.
- Много абразивоустойчив за дълъг срок за работа
- Гъвкав и лесен за работа.
- Здрава конструкция за да издържат на големи натоварвания на натиск.
- Конструкцията елиминира усукване и позволява лесно почистване чрез обратно изпомпване.
- Вакуум 0.8

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
TL0060009/20	50	66	85	200	2.36	200
TL0060011/20	65	85	85	200	3.88	250
TL0125225/20	76.2	100	85	200	5.55	270
TL0060160/20	85	109	85	200	8.13	300
TL0094788/20	101.6	128	85	200	9.21	320
TL0060161/20	125	153	85	200	11.33	360
TL0060010/20	150	179	85	200	14.85	570

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи