



RADIATOR LCL

Гъвкав маркуч за пренос на гореща вода, воден разтвор на антифриз в охладителни системи, с квадратно гофрирано покритие, устойчиво на стареене.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, EPDM, устойчива на топлина и антифриз.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост и спираловиден проводник.

Покритие: черно, EPDM. Устойчиво на топлина и стареене.



Плосък гофриран маркуч, предназначен за транспортиране на топла вода и антифриз в охладителните системи на автомобили и двигатели за индустриални автомобили.

Работна t°

-40° до +100°C

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
ИН73950594	15	23	4	12	0,37	53	60
ИН73950625	18	26	4	12	0,42	63	60
ИН73950750	20	28	4	12	0,41	70	60
ИН73951000	25	35	4	12	0,51	85	60
ИН73951125	28	36	4	12	0,54	95	60
1382900	30	40	4	12	0,57	100	60
ИН73951250	32	42	4	12	0,67	105	60
ИН73951375	35	45	4	12	0,68	115	60
ИН73951500	38	48	4	12	0,73	125	60
1381830	40	50	4	12	0,76	135	60
1382926	42	52	4	12	0,80	138	60
1383582	45	55	4	12	0,85	152	60
ИН73952000	51	61	4	12	0,95	167	60
ИН73952375	60	72	4	12	1,16	197	60
ИН73952500	65	77	4	12	1,25	213	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи